


Fibronet 150

Armatura in fibra di vetro per sistemi impermeabilizzanti cementizi e rivestimenti a cappotto con certificazione ETAG 004. Alcalo resistente prodotta con sistema no memory, per interni ed esterni.



Campi d'impiego:

- armatura di rinforzo per sistemi impermeabilizzanti realizzati con Scudo A+B o Scudo Revolution;
- armatura per rasature di natura elastica e protettiva su manufatti microfessurati;

- armatura per Sanigum se utilizzato come antifratturazione su massetti o pareti microfessurate;
- rivestimenti a cappotto in genere;
- prodotto ad uso professionale;

Caratteristiche:

Fibronet 150 è una rete di armatura con maglia 0,5 x 0,5 cm trattata con appretto antialcalino in doppia stesura, idonea per sistemi impermeabilizzanti realizzati con **Scudo A+B** o **Scudo Revolution**, rasature su cappotto realizzate con **Isoterm** o altri rasanti. **Fibronet 150** incrementa la prestazione della rasatura, arandola e rendendola più resistente alle sollecitazioni in trazione.

A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno.

Lavorazione:

Applicare con spatola liscia uno strato uniforme di circa 1-1,5 mm del prodotto che costituisce l'impermeabilizzazione o la rasatura. Sul prodotto ancora fresco adagiare la **Fibronet 150** e compprimerla dolcemente con la spatola in modo da annegarla nello spessore del prodotto applicato. Quando la superficie sarà pedonabile (generalmente dopo 12-24 ore a seconda del tipo di prodotto utilizzato, della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e dello spessore) applicare, se prescritto dalla scheda del prodotto, una seconda mano. I teli di **Fibronet 150** dovranno essere sormontati per una larghezza di almeno 10 cm.

Qualità e Ambiente:

Fibronet 150 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
<ul style="list-style-type: none"> - Trattata con appretto anti-alkalino - Idonea per cappotto (certificata ETAG 004) - Riduce crepe e fessurazioni di guaine impermeabilizzanti e rasature 	A mano (spatola)	A seconda della superficie
		Conservazione
		Illimitata

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
406203	Fibronet 150	Rete Bianca con maglia 4x5 mm	rotolo 50 x 1 mt. conf. Singola	1500 mt

Avvertenza

- Assicurarsi che i teli adiacenti di rete vengano sormontati lungo i bordi di almeno 10 cm;
- non utilizzare in sostituzione di **Scudoband** per impermeabilizzazione giunti perimetrali.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Peso:	150 g/m² ± 5%
Dimensioni maglie:	4,2x5,4 mm
Resistenza agli alcali:	si
Altezza rotolo:	1 m
Lunghezza rotolo:	50 m
PRESTAZIONI FINALI	
Allungamento alla rottura:	3,5 ± 1,5%
Carico di rottura a trazione (ETAG 004 5.6.7.1):	≥ 2000 N/5 cm
Carico di rottura invecchiamento (ETAG 004 5.6.7.2.):	≥ 1000 N/5 cm
Voce doganale:	70199099

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.