

Fugapox Clean



Detergente per la rimozione di residui ed alonature di sigillanti epossidici.



Campi d'impiego:

- concentrato per la rimozione a pavimento e a parete di residui di sigillanti e malte epossidiche come Fugapox e Fugapox Style anche se molto resistenti;
- diluito 1:5 con acqua per la rimozione di alonature di prodotti epossidici;
- diluito 1:5 con acqua esalta la lucidità delle stuccature eseguite con Fugapox Style;

- diluito 1:5 con acqua per la rimozione di sporco da piastrelle ceramiche, marmo, graniti, gres lappato;
- diluito al 10% in acqua di lavaggio, facilita la pulizia delle piastrelle;
- prodotto ad uso professionale

Lavorazione:

per rimuovere i residui di malte epossidiche molto consistenti o per smacchiare il gres porcellanato, versare **Fugapox Clean** puro, sulla superficie da trattare e frizionare con uno spazzolone o una spugna abrasiva, lasciare agire per 10-15 minuti poi risciacquare abbondantemente e ripetutamente con acqua. Procedere per zone limitate nel caso di grandi superfici.

Macchie o incrostazioni ostinate possono essere eliminate ripetendo l'operazione sulle zone specifiche e con energica azione abrasiva. Racogliere l'acqua di risciacquo e attendere la completa asciugatura prima di ogni ulteriore operazione di posa o trattamento.

Per rimuovere alonature sempre di malte epossidiche versare **Fugapox Clean** diluito 1:5 con acqua, e ripetere le operazioni descritte precedentemente, come per la rimozione di residui consistenti lasciandolo agire solo per qualche minuto.

Qualità e Ambiente:

Fugapox Clean è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Conservazione
Elimina aloni lasciati da stuccature epossidiche Non sviluppa fumi tossici o sgradevoli odori Pulitore per ceramiche anche lappate Disgregante per residui epossidici consistenti	A mano	Si conserva per 24 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C.

Avvertenza:

- non usare su marmi o pietre lucidate;
- non usare su legno;
- risciacquare abbondantemente con acqua le superfici lavate;
- prima dell'applicazione eseguire sempre una prova preliminare sul prodotto da trattare per verificare che non subisca danni;
- utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l'impiego;
- prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, mobili, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con il prodotto.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	irritante
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Colore:	giallo paglierino
Aspetto:	liquido limpido
pH dell'impasto:	11
Peso specifico g/cm ³ :	1,02
Voce doganale:	3402 90 90

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

