

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-11rev.01
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **FIBROCEM R4**
2. Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C).**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+
Sistema 4 per la reazione del fuoco.**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR -1697(IG-005-2021).

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Permeabilità al vapore acqueo "S _D "	Classe I (S _D <5 m)
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua "w"	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Aderenza per trazione diretta (sistemi rigidi)	≥ 1,0 N/mm ²
Reazione al fuoco	Classe F
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 01/02/2025

Firma

Allegato: etichetta CE del prodotto FIBROCEM R4

 0407	
Opera Srl Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì – Italy 25 0407-CPR -1697(IG-005-2021)	
UNI EN 1504-2:2004 DOP-IT-01-011 FIBROCEM R4 Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C).	
Permeabilità al vapore acqueo "S _D " Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua "w" Aderenza per trazione diretta (sistemi rigidi) Reazione al fuoco Rilascio di sostanze pericolose	Classe I (S _D <5 m) < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} ≥ 1,0 N/mm ² Classe F Vedi SDS