



Opera srl Unipersonale  
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia  
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016  
info@opera-adesivi.it - www.opera-adesivi.it  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-056rev.01**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **OSMOCEM FINE**
2. Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C).**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+  
Sistema 4 per la reazione del fuoco.**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

**L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR -1697(IG-005-2021).**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Permeabilità al vapore acqueo "S <sub>D</sub> "	Classe I (S <sub>D</sub> <5 m)
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua "w"	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Aderenza per trazione diretta (sistema rigido)	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	Classe F
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 01/02/2025

Firma



Opera srl Unipersonale  
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia  
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016  
info@opera-adesivi.it - www.opera-adesivi.it  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

Allegato: etichetta CE del prodotto OSMOCEM FINE

<b>CE</b> 0407	
<b>Opera Srl Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì – Italy</b>	
<b>25</b>	
<b>0407-CPR -1697(IG-005-2021)</b>	
<b>UNI EN 1504-2:2004</b>	
<b>DOP-IT-01-056</b>	
<b>OSMOCEM FINE</b>	
<p>Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C).</p>	
Permeabilità al vapore acqueo “ $S_D$ ”	Classe I ( $S_D < 5$ m)
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua “w”	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
Aderenza per trazione diretta sistema rigido	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Reazione al fuoco	Classe F
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS