

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-065**  
 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SCUDO A+B**
2. Usi previsti: **Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2P), idoneo per installazioni in esterno ed in piscina al di sotto delle piastrelle ceramiche (incollate con adesivo C2 in accordo con EN12004).**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**  
**Sistema 3 per impermeabilità all'acqua.**

6a. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**

**Organismi notificati:** L'ente LGAI technological Center S.A. (Applus) in qualità di laboratorio di prova notificato (0370) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.

6b Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging in condizioni normali(+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Capacità di crack bridging a temperature molto basse (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 01/02/2025

Firma   
 Opera S.r.l. Unipersonale  
 Via degli Scavi, 19/21  
 47122 FORLÌ, ITALIA  
 Part. IVA/Cod. Fisc./Istr. Reg. Impr. Forlì n. 02553140407  
 Telefono +39 0543 720093  
 www.opera-adesivi.it - info@opera-adesivi.it

Allegato: etichetta CE del prodotto SCUDO A+B



**Opera Srl**  
**Via degli Scavi 19/21**  
**47122 Forlì – Italy**

25

**EN 14891:2012**

**DOP-IT-01-065**

**SCUDO A+B**

Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2), idoneo per installazioni in esterno ed in piscina al di sotto delle piastrelature ceramiche (incollate con adesivo C2 in accordo con EN12004).

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging in condizioni normali(+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Capacità di crack bridging a temperature molto basse (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS