



Opera srl Unipersonale
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016
info@opera-adesivi.it ~ www.opera-adesivi.it
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-065
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SCUDO A+B**
2. Usi previsti: **Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2P), idoneo per installazioni in esterno ed in piscina al di sotto delle piastrelature ceramiche (incollate con adesivo C2 in accordo con EN12004).**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 per impermeabilità all'acqua.
- 6a. Norma armonizzata: **EN 14891:2012**

Organismi notificati: L'ente LGAI technological Center S.A. (Applus) in qualità di laboratorio di prova notificato (0370) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.

- 6b Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging in condizioni normali(+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Capacità di crack bridging a temperature molto basse (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 01/02/2025

Firma

Opera S.r.l. - Unipersonale
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì (FC) - Italia
Part. IVA/Cod. Fisc./Iscr. Reg. Impr. FC N. 02553140407
Telefoni +39 0543 720093 / +39 0543 796016
www.opera-adesivi.it - info@opera-adesivi.it

Allegato: etichetta CE del prodotto SCUDO A+B



Opera Srl
Via degli Scavi 19/21
47122 Forlì – Italy

25

EN 14891:2012

DOP-IT-01-065

SCUDO A+B

Prodotto bicomponente impermeabilizzante applicato liquido (CMO2), idoneo per installazioni in esterno ed in piscina al di sotto delle piastrellature ceramiche (incollate con adesivo C2 in accordo con EN12004).

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Capacità di crack bridging in condizioni normali(+23°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Capacità di crack bridging a temperature molto basse (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

24