



Opera srl Unipersonale  
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia  
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016  
info@opera-adesivi.it - www.opera-adesivi.it  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-055**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SCUDO REVOLUTION**
2. Usi previsti: **Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 1 (PI): protezione contro i rischi di penetrazione. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 1.3, 2.2 e 8.2 del rivestimento (C).**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 2+  
Sistema 3 per la reazione del fuoco.**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

**L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) avendo eseguito l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0407-CPR -1697(IG-005-2021). In riferimento alla reazione al fuoco L'istituto Giordano S.p.A. in qualità di organismo di certificazione notificato CE (0407) N°367149/12863/CPR**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> >50m
Permeabilità al vapore acqueo "S <sub>D</sub> "	Classe I (S <sub>D</sub> <5 m)
Coefficiente di assorbimento capillare "w"	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Forza di aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	Classe B – s1, d0
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 01/02/2025

Firma

**Opera S.r.l. Unipersonale**  
Via degli Scavi, 19/21  
47122 FORLÌ - ITALIA

Part. IVA/Cod. Fisc./Iscr. Reg. Impr. Forlì n. 02553140407  
Telefono +39 0543 720093  
www.opera-adesivi.it - info@opera-adesivi.it



Opera srl Unipersonale  
Via degli Scavi, 19/21 - 47122 Forlì Italia  
T +39 0543 720093 F +39 0543 796016  
info@opera-adesivi.it - www.opera-adesivi.it  
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg Impr. FC Nr. 02553140407

Allegato: etichetta CE del prodotto SCUDO REVOLUTION

0407	
<p><b>Opera Srl</b> <b>Via degli Scavi 19/21</b> <b>47122 Forlì – Italy</b></p>	
<p><b>25</b></p>	
<p><b>0407-CPR -1697(IG-005-2021)</b></p>	
<p><b>UNI EN 1504-2:2004</b></p>	
<p><b>DOP-IT-01-055</b></p>	
<p><b>SCUDO REVOLUTION</b></p>	
<p>Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo.</p>	
<p>Principio 1 (PI): protezione contro i rischi di penetrazione.</p>	
<p>Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità.</p>	
<p>Metodi 1.3, 2.2 e 8.2 del rivestimento (C).</p>	
<p>Permeabilità alla CO<sub>2</sub></p>	<p>S<sub>D</sub>&gt; 50 m</p>
<p>Permeabilità al vapore acqueo "S<sub>p</sub>"</p>	<p>Classe I (S<sub>D</sub>&lt;5 m)</p>
<p>Coefficiente di assorbimento capillare "w"</p>	<p>&lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup></p>
<p>Forza di aderenza per trazione diretta</p>	<p>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></p>
<p>Reazione al fuoco</p>	<p>Classe B – s1, d0</p>
<p>Rilascio di sostanze pericolose</p>	<p>Vedi SDS</p>