

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-023**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RT HI-TECH GRIGIO**
2. Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento**
3. Fabbricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**  
**Sistema 4 per la reazione del fuoco.**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

**LGAI Technology Center S.A.(Applus) in qualità di laboratorio notificato (0370) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.**

6b Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 05-12-2024

Firma  **Opera S.r.l. Unipersonale**  
Via degli Scavi, 19/21  
47122 FORLÌ - ITALIA  
Part. IVA Ed. Fisc. Iscr. Reg. Impr. Forlì n. 02553140407  
Telefono +39 0543 720093  
www.opera-adesivi.it - info@opera-adesivi.it

Allegato: etichetta CE del prodotto RT HI-TECH GRIGIO

	
<p><b>Opera Srl</b>  <b>Via degli Scavi 19/21</b>  <b>47122 Forlì – Italy</b></p> <p><b>24</b></p>	
<p><b>EN 12004:2007+A1:2012</b></p> <p><b>DOP-IT-01-023</b></p> <p><b>RT HI-TECH GRIGIO</b></p> <p><b>Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento</b></p>	
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Classe E</b>
<b>Adesione a trazione iniziale</b>	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
<b>Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</b>	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
<b>Adesione a trazione dopo immersione in acqua</b>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo</b>	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
<b>Rilascio di sostanze pericolose</b>	<b>Vedi SDS</b>