

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°DOP-IT-01-063**  
 ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011/UE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **S1 LIGHT GRIGIO**
2. Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno ed esterno a parete e pavimento**
3. Fabricante: **OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia**
4. Mandatario: **non applicabile.**
5. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**  
**Sistema 4 per la reazione del fuoco.**

- 6a. Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

**LGAI Technology Center S.A.(Applus) in qualità di laboratorio notificato (0370) ha valutato la prestazione in base a prove eseguite sul campionamento effettuato dal fabbricante.**

- 6b Documento per la valutazione tecnica europea: **non applicabile.**

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Legale Rappresentante: Paola Grigolin**

Forlì, 05-12-2024

Firma  
  
**Opera S.r.l. Unipersonale**  
 Via degli Scavi, 19/21  
 47122 FORLÌ - ITALIA  
 Part. IVA/Cod. Fisc./Iscr. Reg. Impr. Forlì n. 02553140407  
 Telefono +39 0543 720093  
 www.opera-adesivi.it - info@opera-adesivi.it

Allegato: etichetta CE del prodotto **S1 LIGHT GRIGIO**

**CE**

**Opera Srl  
Via degli Scavi 19/21  
47122 Forlì – Italy**

**24**

**EN 12004:2007+A1:2012**

**DOP-IT-01-063**

**S1 LIGHT GRIGIO**

**Adesivo cementizio migliorato per la posa di piastrelle ceramiche in interno  
ed esterno a parete e pavimento**

Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS