

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

**n°DOP-IT-01-074**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
**SPM SUPERFLEX S2 BIANCO**

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

Numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato per piastrelle per interni ed esterni. Tipo C2TE.

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

OPERA SRL – Via degli Scavi, 19/21 – 47122 Forlì – Italia  
Tel +39-0543-720093  
Fax +39-0543-796016  
Web: [www.opera-adesivi.it](http://www.opera-adesivi.it)  
E-mail: info@opera-adesivi.it

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 3

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

**Istituto Giordano**, in qualità di laboratorio notificato n. 0407 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato i seguenti rapporti di classificazione: 329810/9605/CPR ; 329811/9606/CPR; 329812/9607/CPR; 329813/9608/CPR.

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

---

## 9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 A1fl	EN 12004:2007 +A1:2012
Adesione iniziale	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo azione del calore	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo immersione in acqua	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere schede di sicurezza	

**Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:**

Non applicabile

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del produttore da**


Raineri Roberto - Direttore Tecnico

Forlì, 01/07/2013



Documenti allegati: Scheda di Sicurezza

**Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 12004:2007+A1:2012**

 0407	<p><b>Opera Srl</b> Via degli Scavi 19/21 47122 Forlì - Italy</p>
<p><b>DOP-IT-01/074</b> <b>SPM SUPERFLEX S2 BIANCO</b> <b>EN 12004:2007+A1.2012</b></p> <p>Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato per piastrelle per interni ed esterni.</p>	
<p>Reazione al fuoco</p> <p>Forza di adesione:</p> <p>-Adesione a trazione iniziale</p> <p>Durabilità:</p> <p>- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico</p> <p>- Adesione a trazione dopo immersione in acqua</p> <p>- Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo</p> <p>Rilascio di sostanze pericolose:</p>	<p>Classe A1/A1 fl</p> <p><math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p><math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p><math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p><math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></p> <p>Vedi SDS</p>