




Flux CS

Additivo superfluidificante per calcestruzzi a base di polimeri solfonati. Specifico per allungare il tempo di lavorabilità in presenza di alte temperature.



Campi d'impiego:

- consente di confezionare calcestruzzi con ridotti quantitativi d'acqua d'impasto, cioè calcestruzzi impermeabili ad alta e altissima resistenza meccanica e durevoli a tutte le classi di esposizione previste dalla Norma EN 206;

- prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Flux CS è un additivo liquido superfluidificante, costituito da una equilibrata miscela di polimeri solfonati, formulati appositamente per allungare il tempo di lavorabilità del calcestruzzo anche in condizioni di temperature calde. **Flux CS** è compatibile con additivi aeranti e fibre di polipropilene, purché aggiunti al calcestruzzo in fasi successive.

Lavorazione:

Flux CS viene aggiunto all'impasto in quantità oscillante da 0,4 a 1,8 kg ogni 100 kg di cemento. **Flux CS** si aggiunge all'impasto confezionato tradizionalmente a fine carico con l'ultima aggiunta d'acqua d'impasto. È da evitare l'aggiunta dell'additivo sugli aggregati asciutti. Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro previa consultazione del nostro servizio tecnico. Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

Qualità e Ambiente:

Flux CS è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Caratteristiche	Modalità di applicazione		Consumi	
Sul calcestruzzo fresco: notevole miglioramento della fluidità e lavorabilità; riduce la segregazione e l'affioramento dell'acqua d'impasto in superficie; migliora la durabilità. Sul calcestruzzo indurito: incrementa le resistenze meccaniche; riduce il ritiro e la deformazione viscosa; migliora la durabilità.	A mano	da 0,400 a 1,800 kg / 100 kg di cemento		
		Conservazione Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali ed in luogo asciutto		
Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
320400	Flux CS	Liquido bruno	10 lt	600 kg
320401	Flux CS	Liquido bruno	1000 lt	1000 kg

Avvertenza

- per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza;
- non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni;

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE

irritante

Densità:

1.19 ±0.02 kg/dm³

Contenuto di alcali :

≤ 5.0 %

Cloruri solubili in acqua:

≤ 0.10 %