

Idrorep Indurente

Consolidante a base di silicati per sottofondi cementizi ad alta penetrazione, per interni ed esterni.



Campi d'impiego:

- come consolidante superficiale e di profondità, per massetti cementizi con basse resistenze meccaniche
- come consolidante superficiale e di profondità, per intonaci cemento calce con basse resistenze meccaniche

- come antipolvere per superfici cementizie
- prodotto ad uso professionale

Caratteristiche:

Idrorep Indurente è un consolidante a base di silicati ad altissimo potere di penetrazione. Le alte prestazioni di **Idrorep Indurente** ricreano in sottofondi poco consistenti, a causa di una evaporazione troppo rapida dell'acqua di impasto, la compattezza necessaria alla posa di ceramica, gres porcellanato, pietre naturali, parquet, resilienti. Utilizzabile in ambienti a destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed esterno.

Lavorazione:

Idrorep Indurente va steso con rullo, pennellina, annaffiatoio, evitando ristagni di materiale non assorbito. In supporti molto assorbenti, se necessario applicare una seconda mano solo ad asciugamento avvenuto. E' necessario rimuovere immediatamente eventuali gocce di **Idrorep Indurente** da ceramica, vetro, pietre naturali, metallo.



Qualità e Ambiente:

Idrorep Indurente è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

Avvertenza

- pulire accuratamente le superfici trattate;
- applicare il prodotto solo su superfici asciutte;
- non applicare su ceramiche e materiali inassorbenti;
- non usare su fondi a base gesso o anidrite.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE: **irritante**

Temperatura di applicazione: **da +5°C a +35°C**

Tempo d'asciugamento: **24/36 ore in base alla quantità applicata, temperatura e umidità ambientale**

Voce doganale: **38239095**

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi
A base acqua Pronto all'uso Alta penetrazione Consolidante Per interni ed esterni	Pennellina Rullo Annaffiatoio	500/1000 gr al m ² in base all'assorbimento del supporto
		Conservazione
		Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C, non esporre ai raggi diretti del sole

Codice
451010

Prodotto
Idrorep Indurente

Aspetto e Colore
Liquido Trasparente

Confezioni
10 kg

Pallet
600 kg