



# Idrosilk A

**Impregnante idrorepellente siliconico  
in soluzione acquosa per murature esterne.**



### Campi d'impiego:

- protettivo per muri a mattoni faccia a vista, calcestruzzi, cemento cellulare, pietre naturali ed artificiali;
- protettivo ed idrorepellente per superfici di edifici storici di particolare pregio;

- prodotto ad uso professionale;

### Caratteristiche:

**Idrosilk A** è una resina silossanica a base acqua che protegge e rende idrorepellenti diverse tipologie di superfici verticali esterne, dove si necessita la creazione di un film protettivo trasparente. **Idrosilk A** protegge il supporto dal contatto con agenti climatici e naturali.

### Lavorazione:

**Idrosilk A** è pronto all'uso. Le superfici dovranno essere ben pulite ed esenti da parti mobili e residui vari. Si applica a pennello o a rullo, in più mani consecutive fino alla massima saturazione del supporto. Per l'applicazione si consiglia di applicare il prodotto bagnato su bagnato, non facendo trascorrere troppo tempo tra una mano e l'altra, evitando eventuali accumuli. **Idrosilk A** non va applicato in zone soggette a pressione d'acqua, quali scantinati o fosse ascensori. Non è idoneo per superfici in gesso e non va applicato su intonaci sintetici o pitture sintetiche. **Idrosilk A** si applica solo su superfici verticali.

### Qualità e Ambiente:

**Idrosilk A** è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.

### Avvertenza:

- non utilizzare in scantinati o fosse ascensori o comunque in manufatti soggetti ad acqua in pressione;
- non utilizzare su superfici in gesso;
- non utilizzare su intonaci sintetici o pitture sintetiche;
- non utilizzare su superfici orizzontali;
- proteggere la superficie trattata dalla pioggia per almeno 24 ore.

## Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	<b>nessuna</b>
Temperatura di applicazione:	<b>da +5°C a +35°C</b>
Tempo di asciugatura previsto:	<b>circa 2 ore</b>
Infiammabilità:	<b>no</b>
Voce doganale:	<b>38249095</b>

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristiche	Modalità di applicazione	Consumi	Conservazione	
Monocomponente Temperatura di applicazione: da +5° a +35° Tempo di asciugatura previsto: circa 2 ore Infiammabilità: no	Pennello Rullo	>0,1-1,00 - lt al m <sup>2</sup> in base alla porosità del supporto	Si conserva per 12 mesi nelle confezioni originali a temperatura non inferiore a +5°C.	
Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni	Pallet
350010	Idrosilk A	Liquido Bianco	10 lt	600 lt