

Joint 100

Guarnizione polietilenica comprimibile a cellule chiuse utilizzabile come supporto di profondità nei giunti di dilatazione prima della sigillatura elastomerica.



Campi d'impiego:

- riempitivo di profondità nei giunti verticali e orizzontali all'interno ed all'esterno;
- riempitivo di supporto per giunti elastomerici di pavimentazioni industriali, pannelli prefabbricati ecc;

- cordone riempitivo per dimensionare correttamente il sigillante elastomerico nei giunti di dilatazione;
- prodotto ad uso professionale;

Preparazione:

i giunti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere e parti asportabili, esenti da olii, grassi, cere, pitture, ruggine e proliferazioni organiche. Inserire la guarnizione **Joint 100** all'interno della fessura fino alla profondità prevista.

Lavorazione:

riempire poi la parte superficiale del giunto con il sigillante opportuno. Si veda sezione sottostante.



Qualità e Ambiente:

Joint 100 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015.



Caratteristiche	Modalità di applicazione	Conservazione
Inalterabile nel tempo Inassorbente Comprimibile	A mano	A richiesta
		Conservazione illimitata

Codice	Prodotto	Aspetto e Colore	Confezioni
406155	Joint 100	Cordone Grigio ø 6 mm	Rotolo 100 ml
406156	Joint 100	Cordone Grigio ø 8 mm	Rotolo 100 ml
406157	Joint 100	Cordone Grigio ø 10 mm	Rotolo 100 ml
406158	Joint 100	Cordone Grigio ø 15 mm	Rotolo 100 ml

Avvertenza:

- utilizzare il cordone polietilenico in diametro superiore alla larghezza del giunto.

Dati tecnici e applicativi

Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:	nessuna
Densità:	40 kg/m³
Temperatura d'esercizio:	da -40°C a +80°C
Assorbimento d'acqua:	nullo
Elasticità:	10%

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera

