



# AER L2

## Belüftungszusatz für Zementmörtel



### Anwendungsbereiche:

- zur Verbesserung der Plastizität von Zementmörteln;
- zur Homogenisierung der Mischung zementärer Mörtel;

- zur Verbesserung der Verträglichkeit zementärer Mörtel;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

### Eigenschaften:

**AER L2** ist ein gebrauchsfertiger Acrylzusatzstoff, der mit allen Arten von Portland-, Puzzolan- und Hochofenzement kompatibel ist und mit dem Mischwasser herkömmlicher Mörtel gemischt wird, um die Entwicklung und Einbindung von Luftmikroblasen zu unterstützen.

### Verarbeitung:

**AER L2** ist ein gebrauchsfertiger Acrylzusatzstoff, der mit allen Arten von Portland-, Puzzolan- und Hochofenzement kompatibel ist und mit dem Mischwasser herkömmlicher Mörtel gemischt wird, um die Entwicklung und Einbindung von Luftmikroblasen zu unterstützen.

### Qualität und Umwelt:

**AER L2** wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/20015 Bestimmungen vorgesehen.

### Hinweis:

- Verwenden Sie AER L2 nicht in einer zu trockenen Mischung.

## Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45:	<b>keiner</b>
Bestimmtes Gewicht:	<b>1,05 g/cm<sup>3</sup></b>
Anwendungstemperatur:	<b>von +5°C bis +35°C</b>
Entflammbarkeit:	<b>NEIN</b>
Chloride:	<b>keiner</b>
Zolltarifnummer:	<b>38244000</b>

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.  
Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
Auf wässriger Basis Bereit zum Benutzen Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich	Betonmischer Schaufel	0,1-0,2% Zementgewicht
		<b>Haltbarkeit</b> Haltbarkeit 12 Monate in den Originalverpackungen und an einem frischen, trockenen Ort

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
306301	AER L2	Dunkle Flüssigkeit	1 kg x 10 pcs	240 kg
306205	AER L2	Dunkle Flüssigkeit	5 kg	500 kg