



Antigelo P4

Frostschutzpulver mit Set-Beschleunigungsfunktion.



Anwendungsbereiche:

- zum Auftragen von Zement bei Temperaturen unter 0°C;
- zur Herstellung von Estrichen und Putzen bei niedrigen Temperaturen;
- zum Verpacken von Mörtel im Winter;

Eigenschaften:

Antigelo P4 besteht aus speziellen Pulverzusätzen zur Herstellung von Estrichen und Putzen bei Temperaturen von +5 bis -10 °C. Die chloridfreie Formel garantiert langanhaltende Ergebnisse mit unveränderter Endfestigkeit und hoher Verarbeitbarkeit. Dieses Produkt ist für zivile, gewerbliche und industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorbereitung:

Antigelo P4, muss ab 1 kg bis max. zugegeben werden. 2 kg pro 100 kg Zement beim Mischen der Zement/Zuschlagstoff/Wasser-Mischung. Einige Minuten verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Es empfiehlt sich, Vorversuche durchzuführen.

- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Verarbeitung:

Antigelo P4, muss ab 1 kg bis max. zugegeben werden. 2 kg pro 100 kg Zement beim Mischen der Zement/Zuschlagstoff/Wasser-Mischung. Einige Minuten verrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Es empfiehlt sich, Vorversuche durchzuführen.

Qualität und Umwelt:

Antigelo P4 wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/20015 Bestimmungen vorgesehen.

Hinweis:

- Nicht bei Temperaturen unter -10°C anwenden;
- Überprüfen Sie die Verarbeitbarkeit und bedenken Sie, dass die Aushärtung viel schneller erfolgt;
- Vermeiden Sie das Gießen am Nachmittag, da die sinkenden Nachttemperaturen die mechanischen Festigkeitswerte beeinträchtigen können.

Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45: **enthält ätzende Stoffe**

Anwendungstemperatur: **von -10°C bis +10°C**

Fester Rückstand: **100%**

Zolltarifnummer: **38244000**

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.

Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Eigenschaften

Bereit zum Benutzen
Niedrige Betriebstemperatur
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Auftragung

Betonmischer
Schaufel

Verbrauch

1-2 kg pro 100 kg Zement

Haltbarkeit

Haltbarkeit 12 Monate
in den Originalverpackungen und an einem frischen, trockenen Ort

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
320201	Antigelo P4	weißes Pulver	1 kg x 15 pcs	360 kg