



Disarmoil

Konzentriertes Schalungsentformungsmittel für Beton, der in Holzschalungen gegossen wird.



Anwendungsbereiche:

- zum Einweichen von Schalungen in rohem und gehobeltem Holz oder Sperrholz;

- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Eigenschaften:

Disarmoil ist ein konzentriertes chemisches Schalungsentformungsmittel pflanzlichen Ursprungs für Holz. Es ist für die schnelle Entformung von Holzschalungen konzipiert und sorgt für hervorragende Sichtfassadenoberflächen. Dieses Produkt ist für zivile, gewerbliche und industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorbereitung:

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Grundieren eventuelle Fremdkörper oder Bruchstücke des ausgehärteten Betons von der Schalung zu entfernen.

Verarbeitung:

Disarmoil muss mit klarem Wasser verdünnt und mit einer kurzen Borstenrolle oder einem Pinsel aufgetragen werden. Die Konzentration von **Disarmoil** hängt von der Saugfähigkeit des zu behandelnden Holzuntergrunds ab, bei einer Verdünnung von 20 l Wasser pro Liter **Disarmoil** bis 10 l Wasser pro Liter **Disarmoil**. Bei starker Absorption kann eine zweite Schicht Disarmoil aufgetragen werden.

Qualität und Umwelt:

Disarmoil wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/20015 Bestimmungen vorgesehen.

Hinweis:

- Nicht auf Metall-, Kunststoff- oder nicht saugfähige Schalungen auftragen.
- Disarmoil nicht unverdünnt verwenden.

Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45:	keiner
Bestimmtes Gewicht:	0,900 g/cm³
Verdünnungsverhältnis:	1:10
Anwendungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
Trockenzeit:	3-5 Std.
Entflammbarkeit:	NEIN
Zolltarifnummer:	34039990

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.
Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
Konzentriert Leichte Ausschalung Holzschalung	Bürste Rolle	10-30 gr/m ² je nach Absorption
		Haltbarkeit Haltbarkeit 12 Monate in den Originalverpackungen und an einem frischen, trockenen Ort

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
380005	Disarmoil	Gelbe Flüssigkeit	5 l	450 lt