

# Fugapox Clean

**Reinigungsmittel zur Entfernung von Rückständen und Schlieren von Epoxid-Dichtstoffen.**



## Anwendungsbereiche:

- Konzentrat zum Entfernen von Rückständen von Dichtstoffen und Epoxidmörteln wie Fugapox und Fugapox Style, auch wenn sie sehr widerstandsfähig sind, von Böden und Wänden;
- 1:5 mit Wasser verdünnt, um Streifen von Epoxidprodukten zu entfernen;
- Im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt, erhöht es den Glanz der mit Fugapox Style ausgeführten Fugen;

## Verarbeitung:

Um sehr dicke Rückstände von Epoxidmörtel zu entfernen oder Flecken auf Feinsteinzeug zu entfernen, gießen Sie **Fugapox Clean** unverdünnt auf die zu behandelnde Oberfläche und reiben Sie es mit einer Bürste oder einem Schleifschwamm ab. Lassen Sie es 10 bis 15 Minuten einwirken und spülen Sie es anschließend mehrmals gründlich mit Wasser ab. Gehen Sie bei großen Flächen begrenzt vor. Flecken oder hartnäckige Verkrustungen lassen sich durch gezielte Wiederholung des Vorgangs an bestimmten Stellen und kräftiger Schleifwirkung beseitigen. Fangen Sie das Spülwasser auf und warten Sie, bis es vollständig getrocknet ist, bevor Sie weitere Verlege- oder Behandlungsarbeiten durchführen.

- 1:5 mit Wasser verdünnt zum Entfernen von Schmutz von Keramikfliesen, Marmor, Granit und geschliffenem Steinzeug;
- Zu 10 % in Waschwasser verdünnt, erleichtert es die Fliesenreinigung;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Um Lichthöfe aus Epoxidmörtel immer zu entfernen, gießen Sie **Fugapox Clean** 1:5 mit Wasser verdünnt ein und wiederholen Sie die oben beschriebenen Vorgänge wie bei der Entfernung von gleichmäßigen Rückständen und lässt es nur wenige Minuten einwirken.

## Qualität und Umwelt:

**Fugapox Clean** wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/20015 Bestimmungen vorgesehen.

## Hinweis:

- Nicht auf Marmor oder polierten Steinen verwenden.
- nicht auf Holz anwenden;
- Spülen Sie die gewaschenen Oberflächen gründlich mit Wasser ab;
- Führen Sie vor der Anwendung immer einen Vortest am zu behandelnden Produkt durch, um sicherzustellen, dass es nicht beschädigt ist.
- Tragen Sie während des Gebrauchs Schutzhandschuhe und Schutzbrillen;
- Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fenster, Möbel, Metall- oder PVC-Profile und alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt angegriffen werden könnten mit dem Produkt.

## Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45:	<b>reizend</b>
Verarbeitungstemperatur	<b>von +5°C bis +35°C</b>
Farbe:	<b>hellgelb</b>
Aspekt:	<b>klare Flüssigkeit</b>
Produkt-pH:	<b>11</b>
Spezifisches Gewicht g/cm <sup>3</sup> :	<b>1.02</b>
Zolltarifnummer:	<b>3402 90 90</b>

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.  
Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

### Eigenschaften

Entfernen Sie verbleibende Lichthöfe Epoxidmörtel  
Es entstehen weder giftige Dämpfe noch unangenehme Gerüche  
Reiniger für Keramik, auch geläpft  
Sprengmittel für konsistente Epoxidrückstände

### Auftragung

von Hand

### Verbrauch

0,150 - 0,200 lt/m<sup>2</sup>

### Haltbarkeit

In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort ist es 24 Monate haltbar

Code	Produkt	Farbe	Packungen	Palette
2532301	Fugapox Clean	Transparent	1 lt x 10 pz	240 kg
2532300	Fugapox Clean	Transparent	10 lt	600 kg