

# Idrorep Indurente



**Verfestigungsmittel auf Silikatbasis für zementhaltige Untergründe, mit hoher Eindringung, für den Innen- und Außenbereich.**



## Anwendungsbereiche:

- Als Verfestigungsmittel für Oberflächen und in die Tiefe reichende Schichten, für zementhaltige Estriche mit niedrigem mechanischem Widerstand.
- Als Verfestigungsmittel für Oberflächen und in die Tiefe reichende Schichten, für Kalkzementputze mit niedrigem mechanischem Widerstand.

- Als Staubabdichtung für Zementoberflächen.
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

## Eigenschaften:

**Idrorep Indurente** ist ein Verstärkungsmittel auf Silikatbasis mit sehr hohem Durchdringungsvermögen. Idrorep Indurente erzeugt mit seiner Leistung die Festigkeit, die für den Einbau von Keramik-, Feinsteinzeug-, Naturstein-, Parkett- und elastischem Material in weniger kompakten Substraten erforderlich ist, da das Wassergemisch zu schnell verdampft. Dieses Produkt ist für zivile, gewerbliche und industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

## Verarbeitung:

**Idrorep Indurente** muss mit einer Walze, einer flachen Bürste oder einem Sprinkler aufgetragen werden, um zu vermeiden, dass das Material nicht aufgesogen wird. Tragen Sie auf stark saugenden Untergründen ggf. eine zweite Schicht auf, nachdem die erste getrocknet ist. Entfernen Sie sofort jeden Tropfen **Idrorep Indurente** von Keramik, Glas, Natursteinen und Metall.



## Qualität und Umwelt:

**Idrorep Indurente** wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen ist.

## Hinweis:

- reinigen Sie die behandelten Oberflächen sorgfältig.
- nur auf trockenen Oberflächen anwenden;
- nicht auf keramische und nicht saugende Materialien anwenden.
- nicht auf Gips- oder Anhydritbasis verwenden.

## Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU/Richtlinie 99/45/EC: **reizend**

Verarbeitungstemperatur: **von +5°C bis +35°C**

Trockenzeit: **24/36 Stunden, abhängig von der Auftragsmenge Temperatur und Raum- / Umgebungfeuchtigkeit**

Verzollungsposition: **38239095**

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.  
Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch		
Auf Wasserbasis Gebrauchsfertig Hohe Eindringung Konsolidierend Für den Innen- und den Außenbereich	Malerpinsel Rolle Gießkanne	500/1000 gr/m <sup>2</sup> abhängig von der Substratabsorption		
		<b>Haltbarkeit</b> 12 Monate in der Originalverpackung bei einer Temperatur von nicht weniger als +5°C gelagert, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.		
Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
451010	Idrorep Indurente	Transparente Flüssigkeit	10 kg	600 kg