

Primer GS

Isolierendes Imprägnierungs- und Verfestigungsmittel mit hoher Eindringung, auf synthetischer Mikroharzbasis für Untergründe aus Gips, Anhydrit und Zement, für den Innen und Außenbereich.



Anwendungsbereiche:

- Zur Grundierung von eventuell auch beheizten oder gekühlten Estrichen, spröde und mit Staubbildung an der Oberfläche.
- Zur Grundierung von spröden Estrichen mit Staubbildung an der Oberfläche.
- Zur Isolierung von Gipsestrichen oder -putzen.
- Zur Isolierung von Estrichen mit eventuell auch beheizten oder gekühlten Anhydrit-Bodenbelägen.

Vorbereitung:


die Untergründe müssen eben, fest, konsistent und frei von lockeren Teilen, Staub, Fett, Lacken und Wachs sowie trocken und gut abgelagert sein. Die Verlegeflächen vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Eventuelle Risse müssen mit **Eposan** versiegelt werden.

Verarbeitung:

Anwendung als Konsolidierungs- und Isolierungsmittel auf Gipsuntergründen: Primer GS vor dem Auftragen kurz durchmischen. Gleichmäßig mit dem Pinsel oder mit der Rolle auftragen und die Schichtbildung des Produkts verhindern. Nach dem Trocknen kann das Abziehen oder die Verlegung mit Zementprodukten vorgenommen werden.

Auftragung als Verankerungsprimer: auf stark porösen Zementuntergründen Primer GS mit sauberem Wasser je nach der Aufnahme im Verhältnis 1:1 oder 1:2 verdünnt mit dem Pinsel oder der Rolle auftragen (je stärker die Porosität des Untergrunds, desto geringer die Verdünnung des Primers). Gleichmäßig auftragen, um die Schichtbildung des Produkts zu vermeiden. Die Verlegung oder das Abziehen vor der vollständigen Trocknung des Primer GS vornehmen. Als Verankerungsschicht für Putz Primer GS mit dem Pinsel oder durch Sprühen auftragen, d.h. verdünnt mit sauberem Wasser im Verhältnis 1:2.

- Zur Verfestigung von brüchigen Zementestrichen, die auf der Oberfläche stauben.
- Zur Regelung der Saugfähigkeit von Oberflächen, um eine zu schnelle Austrocknung von selbstverlaufenden Produkten und Glättmörteln zu verhindern.
- Eignet sich für alle zementhaltigen Klebstoffe und Mörtel.
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.



Qualität und Umwelt:

Primer GS wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen ist.

Hinweis:

- nicht anwenden in Bereichen, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind;
- nicht anwenden mit zu starker Verdünnung, falls erforderlich mit Wasser in Abhängigkeit von der Absorption des Untergrund zur Vermeidung einer zu starken Filmbildung.
- nicht anwenden auf instabilem Holz bei Anwesenheit von Feuchtigkeit;
- obwohl die Absorption der Materialien, auf die es aufgetragen wird, stark verringert wird, darf Primer GS nicht als Abdichtungsprodukt angesehen und angewendet werden;
- nicht anwenden bei Temperaturen unter +5 °C.

Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU/Richtlinie 99/45/EC: **keine**

Wartezeit für das Abziehen oder die Verlegung: **ca. 3 Stunden**

Verarbeitungstemperatur: **von +5°C bis +35°C**

ENDLEISTUNGEN

Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Ölen und Alterung: **optimal**

Verzollungsposition: **39039000**

Messung bei +23 °C / 50% relativer Feuchtigkeit und Windstille.
Die Daten können durch die Verarbeitungsbedingungen stark beeinflusst werden.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
Auf Wasserbasis Gebrauchsfertig Hohe Eindringung Konsolidierend Für den Innen- und den Außenbereich	Malerpinsel Rolle Spritzverfahren	150-200 gr/m ² abhängig von der Substratabsorption Haltbarkeit 24 Monate in der Originalverpackung bei einer Temperatur von nicht weniger als +5°C gelagert, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen	Palette
450001	Primer GS	weiße Flüssigkeit	1 kg	240 kg
450005	Primer GS	weiße Flüssigkeit	5 kg	450 kg
450010	Primer GS	weiße Flüssigkeit	10 kg	600 kg
450025	Primer GS	weiße Flüssigkeit	25 kg	450 kg