

Scudoband Adesivo



Klebeband aus Butylgummi zur Versiegelung und Abdichtung der Anschlussbereiche zwischen der waagerechten und senkrechten Ebene.



Anwendungsbereiche:

- Elastische Abdichtung von Umfangsfugen zwischen Wänden und Fußböden;
- Zur Abdichtung des Anschlusswinkels zwischen der Bodenplatte und der Wand;

Eigenschaften:

Scudoband Adesivo ist ein exklusives Klebeband aus Butylgummi, mit einem Vliesstoff gekoppelt. **Scudoband Adesivo** ist für alle Abdichtungsbedürfnisse unentbehrlich. Die vielseitigen Anwendungsfähigkeiten des **Scudoband Adesivo** ermöglichen optimale Anschlüsse zwischen unseren Abdichtungsprodukten **Scudo A+B**, **Scudo Revolution**, **Sanigum**, **Scudo Protech** und anderen Materialien wie Eisen, Kupfer, PVC, PPE, HDPE, Bitumenabdeckungen und gewährleisten somit eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung.

Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Zivil-, Gewerbe- und Industriebereichen, im Innen- und Außenbereich.

Vorbereitung:

die Untergründe müssen eben, fest, konsistent und frei von lockeren Teilen, Staub, Fett, Lacken und Wachs sowie trocken und gut abgelagert sein. Die Verlegeflächen vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.

- Zur Anwendung auf Bitumboberflächen, PVC, Holz, Polycarbonat und Kunststoffmaterial;
- Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Verarbeitung:

Das schützende Silikonpapier auf der Rückseite des **Scudoband Adesivo** entfernen. Das Band so anbringen, dass eine Hälfte auf der senkrechten und eine Hälfte auf der waagerechten Ebene liegt, einen kräftigen Druck einsetzen um es besser anzuhafte. In der Auftragsphase der Abdichtungsmittel **Sanigum**, **Scudo A+B** und **Scudo Revolution**, den **Scudoband** bei den Anschlussstellen einige Zentimeter überlappen.

Qualität und Umwelt:

Scudoband Adesivo wird in unserem Werk einer konstanten und sorgfältigen Kontrolle unterzogen, wie von den geltenden UNI EN ISO 9001/2015 Bestimmungen vorgesehen.

Eigenschaften	Auftragung	Verbrauch
Verarbeitungstemperatur: zwischen +5 und +35°C Längsbruch: 29N/15 mm Querbruch: 23N/15 mm Säurebeständigkeit: sehr gut Beständigkeit gegen Feuchte, Alkali, Öle und Alterung: sehr gut Temperaturbeständigkeit: zwischen - 40 und + 70°C Widerständigkeit gegen Wasserdruck: 0,2 bar Waagrechte und senkrechte Anbringung Seitliche Schlussdehnung: 100% Gesamtgewicht: 1000 g/m ²	Von Hand	je nach Oberfläche
		Aufbewahrung Qualität und Eigenschaften bleiben extrem lange erhalten Es ist jedoch empfehlenswert, das Produkt innerhalb von 12 Monaten zu gebrauchen.

Code	Produkt	Form und Farbe	Packungen
406143	Scudoband Adesivo	Graues Elastomer	15 m x 10 cm 8 Stck/Pck

Hinweis

- Nicht anwenden für Unterteilungsfugen;
- Nicht anwenden bei aufsteigender Feuchtigkeit;
- Bei porösen Untergründen, eine Schicht **Primer GS** vorab auftragen.


Technische Daten und Anwendung

Gefahrenklassifizierung gemäß EU Richtlinie 99/45:	keine
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
Gesamtbreite:	7.5 cm
Gesamtgewicht:	1000 g/m²

ENDLEISTUNGEN

Widerständigkeit gegen Wasserdruck:	0.2 bar
Längsbruch:	29 N/15 mm
Querbruch:	23 N/15 mm
Seitliche Schlussdehnung:	100%
Säurebeständigkeit:	optimal
Beständigkeit gegen Feuchte, Alkali, Öle und Alterung:	optimal
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +70°C
Zolltarifnummer:	39191080

Measurement of data at 23°C/50% Residual Humidity and no ventilation.
The data may be considerably modified by the conditions of use.